

AM-SM-AIN422

AMBIENTI

Glitter trasparente

SMALTI / ACRILICI INODORE



Diluibile con acqua.



Il prodotto è pronto all'uso. Per diminuirne

la viscosità possono essere aggiunte quantità minime di acqua. Stendere in mano unica.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Dona alla superficie trattata un effetto multicolore iridescente. È uno smalto all'acqua lavabile acrilico che per la sua caratteristica di non provocare odori fastidiosi e nocivi è particolarmente adatto in ambienti chiusi e poco areati.

Smalto all'acqua inodore, lavabile per interno, ad effetto iridescente trasparente.

CICLO: Prima di applicare Glitter trasparente assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e pulito.

L'applicazione di una sola mano di Glitter trasparente può essere realizzata con l'ausilio di pennello, rullo o spruzzo distribuendo in maniera uniforme.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture lucide per pareti
e soffitti interni
(Cat A/b) BA 100 gr/lit (2013)
GLITTER TRASPARENTE
contiene max 100 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,140 kg/l


CIPIR
coatings and paintings





8012760192200 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	120x120x125	6	10	66	660

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.