

AM-SM-SIN016

AMBIENTI

Re-Touch - smalto ritocco

SMALTI / SINTETICI


 Diluibile con acqua e acqueragia.
Miscelabile tra i colori di cartella.

 Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Smalto alchidico, ad altissimo grado di brillantezza, addizionato a silicone per esaltarne anche la eccezionale resistenza all'abrasione. Brillantezza e colori rimangono stabili nelle loro caratteristiche iniziali per lunghissimo tempo. Ottima inoltre la lavorabilità del prodotto nelle diverse condizioni di applicazione.

Smalto sintetico di altissima qualità per laccature di pregio all'esterno e all'interno.

Per verniciature di altissimo pregio all'esterno, e perfette laccature all'interno, per supporti quali: metallo, legno, pareti, ecc.

CICLO: Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine "ANTIRUGGINE" oppure "OXIDCROM". Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Re-Touch - smalto ritocco. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Re-Touch - smalto ritocco.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
RE-TOUCH - SMALTO RITOCCHO
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,200 kg/l


coatings and paintings



FORMATI
DISPONIBILIDIMENSIONI
P x L x H (mm)

PZ. X LOMB.

STRATI B.

X STRATO

X BANCALE

125 ml

8012760259019		(SMSN300) Bianco - 125 ml
8012760249010		(SMME01) Argento - 125 ml
8012760258135		(SMSN300) Bianco (opaco) - 125 ml
8012760258166		(antiruggine) - 125 ml
8012760255097		(SMSN300) Bianco (acrilico) - 125 ml
8012760259064		(SMSN101) Grigio chiaro - 125 ml
8012760249027		(SMME02) Oro - 125 ml
8012760259071		(SMSN102) Grigio perla - 125 ml
8012760259057		(FERS1704) Grigio argento scuro - 125 ml
8012760259095		(SMSN316) Nero - 125 ml
8012760258142		(SMSN316) Nero (opaco) - 125 ml
8012760258159		(flatting lucido) - 125 ml
8012760255141		(SMSN316) Nero (acrilico) - 125 ml
8012760259101		(FERS1711) Nero antico - 125 ml
8012760259088		(SMSN109) Marrone - 125 ml
8012760259149		(SMSN091) Rosso fuoco - 125 ml
8012760259125		(SMSN160) Rosso scarlatto - 125 ml
8012760670500		(generico) - 125 ml
8012760259040		(SMSN115) Giallo cromo - 125 ml
8012760259118		(SMSN108) Nocciola chiaro - 125 ml
8012760259026		(SMSN050) Bianco avorio - 125 ml
8012760259132		(SMSN111) Verde bottiglia - 125 ml
8012760259033		(SMSN136) Bleu Capri - 125 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.