

BO-PL-GES043

BRICOOK

Gesso scagliola

POLVERI E STUCCHI / GESSO

Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

CICLO: Prima di applicare Gesso scagliola assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 0,900 kg/l



Miscelabile con acqua.



di scagliola.

Miscelare con circa 0,75 lt. di acqua per 1 kg.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 5 minuti. Tempo medio di presa 10 minuti. Tempo di indurimento completo 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto a lisciture su intonaci premiscelati grezzi a base gesso ed anche per stuccature.

CIPIR
coatings and paintings





8012760890151 1000 g

8012760890144 5000 g

8012760890076 10000 g

AVVERTENZE: Gesso scagliola è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1000 g | 62x135x185 | 10 | 6 | 110 | 660 |
| 5000 g | 125x200x265 | 2 | 4 | 36 | 144 |
| 10000 g | 175x305x365 | 1 | 3 | 16 | 48 |