

BO-SM-FRM688

BRICOOK



Particolarmente adatta per valorizzare cancellate e manufatti in ferro. Mantiene sotto controllo la corrosione con una protezione a lunga durata. È una vernice a base di olii e resine pregiate e di pigmento ferromicaceo la cui struttura lamellare assicura la massima resistenza della pellicola protettiva alla penetrazione di umidità, dei gas solforosi e dei raggi ultravioletti. A parità di mani, il film ha uno spessore molto più elevato delle vernici tradizionali.

CIPIR
coatings and paintings

Smalto ferromicaceo

SMALTI / FERROMICACEI EFFETTO ANTICO

Vernice ferromicacea, protettiva e di finitura per manufatti in ferro.


Possiede un'ottima caratteristica di dilatazione, da ciò l'ottimo risultato che si ottiene anche su superfici irregolari.

Il manufatto, prima dell'applicazione di Smalto ferromicaceo, deve essere perfettamente pulito, spazzolato e carteggiato in modo da eliminare al meglio le tracce di ruggine e/o impurità.

CICLO: Su manufatti in metallo nuovi pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare, assicurarsi che il supporto sia asciutto e senza tracce di ruggine. Applicare la prima mano di Smalto ferromicaceo a pennello o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 24 ore, quindi si potrà procedere con l'applicazione della seconda mano di Smalto ferromicaceo.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

Peso specifico: 1,500 kg/l



Diluibile con acqua o con solvente sintetico.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.





8012760254182		(FERS1704) Grigio argento scuro - 500 ml
8012760254137		(FERS1704) Grigio argento scuro - 2500 ml
8012760254199		(FERS1705) Grigio bleu - 500 ml
8012760254144		(FERS1705) Grigio bleu - 2500 ml
8012760254205		(FERS1707) Marrone - 500 ml
8012760254151		(FERS1707) Marrone - 2500 ml
8012760255073		(FERS1711) Nero antico - 500 ml
8012760254175		(FERS1711) Nero antico - 2500 ml
8012760255011		(FERS1710) Verde autunno - 500 ml
8012760254168		(FERS1710) Verde autunno - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Proteggere dalla pioggia e dall'umidità la superficie per un periodo di almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	190x190x240	1	4	24	96