




CH-AD-COA097


CHROMA


Idrobase - ossido



ADDITIVI E COLORANTI / COLORANTI PER PRODOTTI ALL'ACQUA



 Diluibile con acqua.
Miscelabile con tutti i tipi di pitture viniliche, acriliche, stiroacriliche.


   Per applicazione a pennello diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.

 Se utilizzato come idropittura, e su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.

  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Per colorare tutti i tipi di idropitture viniliche, acriliche e stiroacriliche. con altissima resistenza del colore alla luce solare ed alle intemperie.


coatings and paintings

Pasta colorante acrilica concentrata ad altissima percentuale di resina e pigmenti puri.

CICLO: Prima di utilizzare il prodotto per il dosaggio della colorazione agitare accuratamente.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per pareti esterne
di supporto minerale
(Cat A/c) BA 40 gr/lt (2013)
IDROBASE - OSSIDO
contiene max 40 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,450 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
2500 ml	172x172x160	2	5	28	140

8012760004176		(CIDRS2) Giallo ossido - 750 ml
8012760004121		(CIDRS2) Giallo ossido - 2500 ml
8012760000925		(CIDRS3) Rosso inglese - 750 ml
8012760000932		(CIDRS3) Rosso inglese - 2500 ml
8012760001014		(CIDRS4) Marrone - 750 ml
8012760001007		(CIDRS4) Marrone - 2500 ml
8012760004190		(CIDRS1) Verde prato - 750 ml
8012760004220		(CIDRS1) Verde prato - 2500 ml
8012760000864		(CIDRS5) Nero - 750 ml
8012760000871		(CIDRS5) Nero - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. L'uso di una eccessiva quantità di colorante può alterare la natura del prodotto colorato per cui si consiglia di non superare il 5% in volume.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.