

CH-IM-FNS107

CHROMA

Paviplast

IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE SINTETICHE

Vernice trasparente a finitura lucida a base di resine uretaniche e monocomponenti diluibili in solvente nitro.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021


Peso specifico: 0,950 kg/l


CICLO: È importante che i supporti minerali da verniciare siano perfettamente puliti, asciutti e spolverati.

Nel caso di pavimenti in legno il supporto non deve presentare tracce di vernici da precedenti trattamenti e deve essere preparato con una accurata carteggiatura.


-  Diluibile con solvente nitro. Il prodotto non è miscelabile.
-    Per applicazione a pennello diluire al 5÷7%. Per applicazione a rullo di lana diluire al 7÷8%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

Il prodotto ha una resa di 5÷6 mq/lt per mano di applicazione.

-  In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.

-  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

-   Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.

-  Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto all'utilizzo su pavimenti in legno per la sua elevatissima resistenza al calpestio e allo sfregamento, mantenendo a lungo il grado di brillantezza iniziale.


coatings and paintings





8012760002813 1000 ml

8012760002806 5000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	109x109x132	6	8	66	528
5000 ml	190x190x240	1	4	24	96