

GD-DE-DEF519

GAIA DECORAZIONE

Feeling

DECORATIVI / EFFETTI



Pronto all'uso se usato a spessore per effetto "materia". Diluibile con un massimo del 5÷10% di acqua per effetto "sabbaiato".



Utilizzare gli strumenti indicati in base all'effetto che si intende ottenere.



Come effetto "sabbaiato": 6÷8mq/l
Come effetto "materia":
1,5÷2,5mq/l



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1÷4 ore. Completamente asciutto dopo 24÷48 ore in funzione dello spessore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Prodotto decorativo utilizzabile come rivestimento a spessore o come una normale pittura al fine di ottenere particolari effetti sulla superficie trattata.

Finitura a spessore per effetto "materia" o fine per effetto "sabbaiato".

CICLO: Preparare il supporto con "FONDO DI BASE" seguendo le istruzioni relative al prodotto.

Effetto "materia": mescolare il prodotto senza diluirlo, applicare Feeling con un rullo a nido d'ape (per bucciate). Il prodotto va dato a spessore (1÷2mm) per poter ricreare un effetto materia. Iniziare l'applicazione dall'angolo superiore della parete ed applicare una fascia di circa un metro di Feeling, per tutta la parete.

In successione trattare con una spatola per decorativi ricreando i movimenti e le imperfezioni desiderate. Se in alcuni punti non vi fosse sufficiente spessore di prodotto, apportare il materiale mancante con l'utilizzo di un pennello. Decorata la superficie, stendere un'ulteriore fascia verticale e seguire la stessa metodologia applicativa fino a lavoro ultimato.

Effetto "sabbaiato": diluire con un 10% di acqua pulita ed applicare Feeling con un rullo a pelo corto. Si procederà come una comune tinteggiatura partendo dall'angolo superiore della parete e stendendo il prodotto incrociando i passaggi del rullo. Questo effetto può ricrearsi solo su supporti lisci ed uniformi.

Colorazione: la superficie decorata con Feeling risulterà bianca e per essere colorata dovrà essere trattata con "VELATURA LUC." o "VELATURA SAT." nelle molteplici tonalità della cartella colori decorativi o anche neutra per dare solo consistenza lavabile a Feeling.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per effetti decorativi
(Cat A/I) BA 200 gr/l (2013)
FEELING
contiene max 200 gr/l di COV





8032439003750 750 ml

8032439003767 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90



NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.