



Diluibile con "acquaragia".



Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere diluito con solvente inodore se la porosità del supporto da trattare lo richiedesse e comunque mai con aggiunta di solvente in quantità superiore al 20% del prodotto. Il trattamento non deve mai formare una pellicola lucida sulla superficie trattata.



Il prodotto ha una resa di 5÷6mq/lt per una mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 1°C e 35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Prodotto di sottofondo per uniformare la capacità di assorbimento e consolidare e impregnare supporti esterni così da evitare il formarsi di macchie ed alonature. Ideale per l'intervento su muri vecchi e sfarinanti, molto rappezzati e stuccati, cemento armato, mattoni in cemento, intonaci nuovi stagionati e rasanti minerali di vario genere. Ideale fissativo per cicli con finiture quali: idropitture acriliche, stirolo-acriliche, viniliche e rivestimenti plastici continui.*

### Fissativo isolante per esterno al solvente inodore

**CICLO:** Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita e spolverata. quindi si può procedere con la mano di Fissativo isolante al solvente. Dopo almeno 12÷18 ore si potrà iniziare il ciclo con la finitura desiderata.

Su supporto vecchio o ammalorato: rimuovere accuratamente tutte le parti di vecchie pitture non aderenti alla superficie, oltre ad eventuali parti di intonaco poco consistente, provvedere alle riparazioni delle crepe o imperfezioni della parete con adeguati prodotti ("STUCCO PER ESTERNO"). Verificato che la superficie sia perfettamente asciutta e spolverata, si potrà applicare la mano di Fissativo isolante al solvente. Dopo almeno 12÷18 ore procedere con l'applicazione della prima mano del ciclo con la finitura desiderata.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)

Primer fissanti  
(Cat A/h) BS 750 gr/lt (2013)

**FISSATIVO ISOLANTE AL SOLVENTE**  
contiene max 750 gr/lt di COV

Peso specifico: 0,850 kg/l





**8012760941440** 750 ml

**8012760941433** 4000 ml

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	109x109x110	6	10	66	660
<b>4000 ml</b>	190x190x240	1	4	24	96