



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema

tintometrico "ChròmaSystem".





applicazione a pennello

diluire al 15:20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20:25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 5÷6mg/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.





Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-ID-TRA232

IDEALI & UTILI



Pittura acrilica di ottima qualità, conferisce alle superfici trattate un aspetto satinato ed un'elevata traspirabilità. Accuratamente formulata è di facilissima

applicazione ed altissima resa. Per superfici interne in cemento, gesso,

cartongesso ed intonaco civile.

Style

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Idropittura acrilica traspirante per interno colorata.

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente asciutto. Procedere con la prima passata di "FIXCIPIR". Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di prodotto. Dopo 24 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di Style.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia asciutta e pulita, nonchè adeguatamente stuccata e preparata, si potrà applicare la prima passata di fissativo coprente "CIPIRFOND" diluito al max 15÷20% con acqua.

Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Style. Trascorse altre 18 ore si potrà completare il ciclo con l'applicazione della seconda mano di Style.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42 CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)

STYLE

contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





IU-ID-TRA232

Style

IDEALI & UTILI

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO



4000 ml	200x260x180	2	4	18	72
2000 ml	199x199x142	2	6	24	144
FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE

8012760190053	(IDTRP3902) Beige chiaro - 2000 ml
8012760191050	(IDTRP3902) Beige chiaro - 4000 ml
8012760190077	(IDTRP3919) Rosa pastello - 2000 ml
8012760191074	(IDTRP3919) Rosa pastello - 4000 ml
8012760190060	(IDTRP3906) Rosa antico - 2000 ml
8012760191067	(IDTRP3906) Rosa antico - 4000 ml
8012760190084	(IDTRP3913) Champagne - 2000 ml
8012760191081	(IDTRP3913) Champagne - 4000 ml
8012760190138	(IDTRP3909) Salmone - 2000 ml
8012760191135	(IDTRP3909) Salmone - 4000 ml
8012760190121	(IDTRP3915) Savana - 2000 ml
8012760191128	(IDTRP3915) Savana - 4000 ml
8012760190152	(IDTRP3916) Terra Siena - 2000 ml
8012760191159	(IDTRP3916) Terra Siena - 4000 ml
8012760190169	(IDTRP3917) Rosso sierra - 2000 ml
8012760191166	(IDTRP3917) Rosso sierra - 4000 ml
8012760190190	(IDTRP3922) Tramonto - 2000 ml
8012760191197	(IDTRP3922) Tramonto - 4000 ml
8012760190145	(IDTRP3911) Ocra medio - 2000 ml
8012760191142	(IDTRP3911) Ocra medio - 4000 ml
8012760190114	(IDTRP3914) Giallo etrusco - 2000 ml
8012760191111	(IDTRP3914) Giallo etrusco - 4000 ml
8012760190107	(IDTRP3912) Giallo gelsomino - 2000 ml
	Jiano Seconinio 2000 iin

8012760191104	(IDTRP3912) Giallo gelsomino - 4000 ml		
8012760190091	(IDTRP3905) Giallo paglia - 2000 ml		
8012760191098	(IDTRP3905) Giallo paglia - 4000 ml		
8012760190022	(IDTRP3907) Verde chiaro - 2000 ml		
8012760191029	(IDTRP3907) Verde chiaro - 4000 ml		
012760190015	(IDTRP3908) Verde pastello - 2000 ml		
012760191012	(IDTRP3908) Verde pastello - 4000 ml		
8012760190183	(IDTRP3921) Pistacchio - 2000 ml		
012760191180	(IDTRP3921) Pistacchio - 4000 ml		
012760190046	(IDTRP3918) Celeste pastello - 2000 ml		
012760191043	(IDTRP3918) Celeste pastello - 4000 ml		
8012760190039	(IDTRP3901) Acqua marina - 2000 ml		
012760191036	(IDTRP3901) Acqua marina - 4000 ml		
8012760190008	(IDTRP3910) Azzurro tramonto - 2000 ml		
8012760191005	(IDTRP3910) Azzurro tramonto - 4000 ml		
012760190176	(IDTRP3920) Lavanda - 2000 ml		
012760191173	(IDTRP3920) Lavanda - 4000 ml		



IU-ID-TRA232

IDEALI & UTILI



Style

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. $+5^{\circ}$ C ÷ max $+35^{\circ}$ C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

