


Stucco leggero in pasta, antiritiro, per interno ed esterno.

Rev.: 4.1 - 21/07/2022


CICLO: Prima di applicare Stucco leggero, assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito, asciutto, spolverato, privo di parti di vecchie pitture sfoglianti o non bene ancorate e tracce di oli o grassi.




Stucco in pasta leggero, elastico, termoisolante, antiritiro, sovraverniciabile con tutte le pitture a base acqua senza applicazione di primer. Per stuccare all'interno ed all'esterno, su muri, legno, gesso, cartongesso, calcestruzzo.


 Il prodotto non è miscelabile con altri prodotti.

 Il prodotto è pronto all'uso.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷4 ore, indurimento in profondità in 24 ore circa.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 1 anno. Teme il gelo.

 I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



