

# LP-TC-COL254

LINEA PIÙ

## Colla vinilica super

TECNICI / COLLE

Adesivo poliacetovinilico utilizzato soprattutto nel settore della falegnameria, essendo particolarmente propenso all'assemblaggio del legno, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela o di materiali porosi

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,000 kg/l

**CICLO:** Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti), L'applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole a denti fini.  
Per una migliore tenuta, gli incollaggi dovrebbero essere sottoposti ad una pressione di 2,5÷5 kg/cmq.  
I giunti ricoperti di adesivo rinvengono e si termosaldano a temperature superiori a 70÷80°C.



L'adesivo può essere diluito fino a viscosità desiderata se si conoscono le esigenze di incollaggio dei supporti su cui intervenire, o utilizzato tal quale.



Pennello o spatole a denti fini.



Consumo di circa 100÷150 g/mq.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) ha un tempo di presa di circa 15÷30 minuti. Completamento della funzione adesiva dopo almeno 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di un anno.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Può essere usato naturalmente oppure disciolto in acqua, si presenta infatti come un liquido piuttosto denso e bianco, che però, una volta spalmato viene assorbito completamente dai materiali ed assume una colorazione trasparente, prendendo l'aspetto di una sorta di pellicola, che permette un'unione solida.*

**CIPIR**  
coatings and paintings





8012760910941 5000 g

**AVVERTENZE:** Non macchia i legni ricchi di tannino.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 g	190x135x245	1	4	30	120