

PR-FF-SAC353

PROFESSIONALE

## Ponte adesivo

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Fondo aggrappante, riempiente, per uniformare e collegare fondi vecchi e nuovi in cemento, calcestruzzo, intonaco, gesso e cartongesso.

**CICLO:** Su supporti nuovi: pulire accuratamente la superficie, applicare una mano preventiva di "LACCA 140W", dopo circa 6÷8 ore si potrà applicare la mano di Ponte adesivo nella modalità adatta ad ottenere l'effetto desiderato. Su supporti vecchi: spazzolare, stuccare e spolverare bene la superficie, quindi procedere con l'applicazione del fissativo "LACCA 140W" oppure "LACCA 1400RM" a seconda dello stato del supporto. Dopo almeno 6÷8 ore si potrà applicare il Ponte adesivo con la diluizione e le modalità adatte all'ottenimento dell'effetto desiderato.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per pareti esterne  
di supporto minerale  
(Cat A/c) BA 40 gr/lit (2013)  
**PONTE ADESIVO**  
contiene max 40 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello diluire al 15÷20%. Per applicazione a rullo di lana diluire al 15÷20%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lit per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1÷2 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Composto di resine stiroloacriliche e quarzi fini selezionati. Applicato come mano di fondo su pareti particolarmente lisce crea un'ottimo ponte di adesione per le successive applicazioni di prodotti di finitura.*

*Utilizzato per preparare fondi in gesso o cartongesso, intonaci civili e rustici prima dell'applicazione di pitture e/o rivestimenti acrilici continui, sia all'esterno che all'interno.*

**CIPIR**  
coatings and paintings





8012760003155 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
14 lt	305x305x285	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.