



Diluibile con acqua.



Va diluito a seconda della porosità del

supporto da trattare e comunque mai con aggiunta di acqua in quantità superiore a 3 volte quella del prodotto.



Il prodotto ha una resa di 5±6mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷4 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Hydrofix, è adatto per l'utilizzo su ogni tipo di muro. Particolarmente consigliato per la preparazione di fondi per la finitura con idropitture di superfici assorbenti quali intonaci civili, cemento armato, gesso, cartongesso, sui quali uniforma l'assorbimento.

Fissativo acrilico ecologico per interno, Ecolife. Inodore, a bassissimo rilascio di sostanze organiche volatili (COV).

CICLO: Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, spolverate ed esenti da presenza di sostanze oleose. Nel caso di superfici vecchie precedentemente pitturate, bisognerà provvedere a rimuovere gli eventuali residui di vecchie pitture sfoglianti mediante carteggiatura e spazzolatura. Eseguite le procedure di preparazione si potrà applicare la mano di Hydrofix, diluito come da indicazioni.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2013)
HYDROFIX
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,020 kg/l





8012760109802 750 ml

8012760109819 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	83x83x240	6	4	90	360
4000 ml	190x135x245	1	4	30	120

AVVERTENZE: Durante l'utilizzo attenersi a minime precauzioni di sicurezza.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.