



Diluibile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR "EcoBase".



Per  
applicazione a  
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda. Per  
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
per la prima mano e 20÷25% per la  
seconda.



Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 12÷14mq/lt per ogni mano di  
applicazione (metodo ISO7254).



In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapercibile  
dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.



*Idropittura Ecolife - camere e soggiorni  
può essere utilizzata su diversi tipi di  
muro: gesso, cartongesso,intonaci civili.*

Idropittura lavabile per interni ecologica.

**CICLO:** Su muri nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita e spolverata e quindi procedere con l'applicazione della prima mano. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la seconda mano di Ecolife - camere e soggiorni. Su muri già pitturati: pulire bene il supporto da pitturare, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi applicare la prima mano di prodotto diluito come da indicazioni. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la seconda passata di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**ECOLIFE - CAMERE E SOGGIORNI**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,560 kg/l






---

**8012760194013** 4000 ml
 

---



---

**8012760194006** 10000 ml
 

---

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| <b>4000 ml</b>      | 215x215x194               | 1          | 5         | 18       | 90        |
| <b>10000 ml</b>     | 265x265x264               | 1          | 3         | 11       | 33        |

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.