

Idropittura traspirante colorata per interni ecologica.



Pittura acrilica di ottima qualità, conferisce alle superfici trattate un aspetto satinato ed un'elevata traspirabilità. Accuratamente formulata è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente asciutto e quindi procedere con una prima passata di fissativo "FIXCIPIR". Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di prodotto. Dopo altre 24 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di Ecolife - bagni e cucine.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà applicare una prima passata di fissativo "FIXCIPIR" diluito al max 15÷20% con acqua. Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Ecolife - bagni e cucine. Dopo altre 18 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di Ecolife - bagni e cucine.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)
ECOLIFE - BAGNI E CUCINE
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lit per ogni mano di applicazione (metodo ISO7254).



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapercibile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



8012760194020 4000 ml



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.