



Miscelabile con acqua.



Miscelare con acqua in percentuale adatta all'ottenimento di un impasto omogeneo.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22° C e umidità relativa 60%) circa 60 minuti. Tempo medio di indurimento 6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5° C e 30° C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato, il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Cemento bianco, costante e stabile che consente con l'aggiunta di pigmenti di ottenere la più versatile gamma di colori e grande purezza di tinta. Ottime resistenze meccaniche, il ritiro, il calore d'idratazione nonché il modulo elastico inferiore a quello del cemento grigio di pari classe, ne rendono idoneo l'impiego in realizzazioni particolari (pavimentazioni, pietre artificiali ecc.).

Cemento bianco.

Gli impasti presentano una notevole aderenza e offrono la possibilità di poter utilizzare il prodotto per tutti i tipi di intonaci, dove la funzione principale e quella di costituire un rivestimento flessibile in grado di adattarsi ai movimenti del supporto per variazioni termiche ed igrometriche.

Per getti a faccia a vista, pavimentazioni, malte e calcestruzzi colorati, sculture, fioriere, vasi, intonaci e pitture a base cementizia, premiscelati, riparazioni di varia natura.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021



0970-CPD-0087/CE/0202
CEM II/B-LL 32,5 (1)





8012760982016 1000 g

8012760983020 5000 g

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1000 g | 62x135x185 | 10 | 6 | 110 | 660 |
| 5000 g | 125x200x265 | 2 | 4 | 36 | 144 |