



Il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lt per mano di applicazione.

In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare


l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.





Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.



AM-FF-RMU691

AMBIENTI



Ideale per risanare pareti attaccate da muffe, prima della decorazione con pitture o rivestimenti plastici continui, prepara adeguatamente il supporto assicurando un ottimo risultato finale di tinteggiatura.

Fissa&Risana

FONDI E FISSATIVI / RISANANTI PER MURI

Il prodotto unisce alle qualità di fissativo isolante acrilico per interno quelle dell'azione risanante di agenti biocidi a largo campo di azione in miscela acquosa.

Rev.: 4.0 - 20/12/2021

CICLO: Prima di trattare le pareti con Fissa&Risana provvedere ad una accurata pulizia dalle impurità o muffe presenti mediante lavaggio con spugnature di acqua.

Muri interni già pitturati: provvedere ad un'accurata pulizia del muro, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti mediante raschiatura.

Sovraverniciare solo a essiccazione completa.

Peso specifico: 1,050 kg/l





AM-FF-RMU691

Fissa&Risana


FONDI E FISSATIVI / RISANANTI PER MURI

AMBIENTI



750 ml	83x83x240	6	4	90	360	
DISPONIBILI	PxLxH(mm)	PZ. X	STRA	XSTI	X BA	

8012760002523 750 ml



NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. $+8^{\circ}$ C ÷ max $+35^{\circ}$ C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. $+5^{\circ}C \div max +35^{\circ}C$ - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

