

AM-ID-SPE689

Pittura Magnetica

AMBIENTI

IDROPITTURE / SPECIALI PER INTERNO E/O ESTERNO



Pronto all'uso. Diluibile con un massimo del 5% di acqua.



Possono essere utilizzati diversi strumenti per l'applicazione. Il rullo di lana potrebbe risultare più semplice per ottenere una superficie liscia e uniforme. Stendere con passate incrociate.



Il contenuto di 750ml è sufficiente per 3,5mq per due mani di applicazione e in funzione dell'assorbimento del supporto.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 2÷4 ore. Tra le mani: 6÷12 ore. Completamente asciutto dopo 72 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Pittura Magnetica si presenta di aspetto opaco proprio come una lavagna tradizionale e può essere utilizzata su pareti in muratura e legno. È opportuno trattare preventivamente la superficie con un fissativo aggrappante.

Per ottenere un buon risultato applicare 3 o anche 4 strati di prodotto. Sovrapporre i passaggi a distanza di almeno 6÷12 ore tra uno strato e l'altro. Si raccomanda di agitare per qualche minuto prima di iniziare i lavori e mantenere in agitazione il prodotto per evitare la precipitazione delle particelle metalliche sul fondo della confezione.

Pittura lavagna è un prodotto all'acqua pronta all'uso.

CIPIR
coatings and paintings

Permette di trasformare qualsiasi superficie murale o di legno in una lavagna dal potere attrattivo ai magneti dove è possibile attaccare fogli di carta, fotografie, avvisi e post-it con l'ausilio di piccole calamite.

Il prodotto non è nocivo ed è a basso contenuto di COV come disposto dalle normative europee. Si applica con più strati a seconda della forza attrattiva che si desidera ottenere.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e perfettamente asciutto. Procedere con la prima passata di fissativo. Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di prodotto. Dopo 6÷12 ore si potrà completare con l'applicazione della successiva mano di Pittura Magnetica.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà applicare la prima passata di fissativo coprente adeguato diluito al max 15÷20% con acqua.

Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Pittura Magnetica. Trascorse altre 18 ore si potrà completare il ciclo con l'applicazione delle successive mani di Pittura Magnetica. Attendere almeno 48 ore (2 giorni) per utilizzare la superficie trattata affinché risulti essiccata in profondità e non solo in superficie.





8012760255202 750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	108x108x127	6	9	66	594

AVVERTENZE: Mescolare efficacemente prima dell'uso fino a quando il contenuto del barattolo faccia intuire la presenza di depositi dei componenti più pesanti del prodotto sul fondo.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.