

BM-PS-SIE679

BRICOMAN

Vernice protettiva per metalli - trasparente

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO

Protettivo trasparente anticorrosivo per metalli.

Possiede un'elevata bagnabilità del supporto che gli permette di essere applicato direttamente anche sul metallo arrugginito mantenendo il supporto esteticamente invariato e proteggendolo per lungo tempo.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV

(direttiva 2004/42 CE)

Pitture monocomponenti

ad alte prestazioni

(Cat A/i) BS 500 gr/lit (2013)

VERNICE PROTETTIVA PER METALLI

- TRASPARENTE

contiene max 490 gr/lit di COV

Peso specifico: 0,900 kg/l



Diluibile con acqua o diluente sintetico. Il prodotto non è miscelabile.



Pronto all'uso.



Il prodotto ha una resa di 10±12 mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta fuori polvere in 4 ore, secca al tatto in 8÷10 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 2°C e 30°C. Evitare l'applicazione in condizioni di eccessiva umidità, aerare i locali durante e dopo l'applicazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Finitura anticorrosiva per metalli per interno ed esterno. È un prodotto polivalente che si applica direttamente su metallo garantendo un'elevata adesione, elasticità ed un'efficace protezione. Ha la prerogativa di unire in un solo prodotto le caratteristiche dell'antiruggine e della mano a finire.

CIPIR
coatings and paintings





8012760202381 750 ml

8012760202435 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. In caso di uso all'interno assicurarsi un'adeguata aerazione dei locali.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140