



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti








Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20:25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 4÷5mg/lt per due mani di applicazione.







Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare


l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.





Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



FF-ID-TEM472

È FACILE



Pittura a tempera composta da resine viniliche e carbonati amorfi e cristallini, adatta per usi interni sia su superfici nuove che già precedentemente tinteggiate.

Adatta su intonaci civili, gesso e cartongesso.

Tempera «è facile»

IDROPITTURE / TEMPERE PER INTERNO

Pittura a tempera per interno.

CICLO: Su muri nuovi: pulire la superficie mediante carteggiatura, controllare che la parete sia asciutta, quindi dopo aver applicato una passata di isolante fissativo all'acqua "FIXCIPIR", si procede con la stesura della prima mano di Tempera «è facile». Dopo almeno 6 ore si potrà applicare la seconda mano del prodotto.

Su muri già pitturati: pulire la superficie eliminando le eventuali parti di vecchia pittura sfogliante o non perfettamente aderente alla parete, passare una mano di isolante fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 4 ore, applicare la prima mano di Tempera «è facile». Trascorse almeno altre 6 ore procedere con la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42 CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013) TEMPERA «È FACILE»

contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,660 kg/l





EF-ID-TEM472

Tempera «è facile»

È FACILE



	FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
	4000 ml	220x220x203	1	5	18	90
	14 lt	305x305x285	1	3	11	33

IDROPITTURE / TEMPERE PER INTERNO

8012760981033	4000 ml
8032439003552	14 lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. $+5^{\circ}C \div max +35^{\circ}C$ - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

