

GA-IM-IMS465

GAIA

Impregnante al solvente

IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI SINTETICI

impregnante sintetico per legno antitarlo e antimuffa.



CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Impregnante al solvente nel colore desiderato. Solo dopo almeno 4÷5 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Trascorse almeno altre 18 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura.

Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.


Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Impregnanti non filmogeni
per legno
(Cat A/f) BS 700 gr/lit (2013)
IMPREGNANTE AL SOLVENTE
contiene max 700 gr/lit di COV


Peso specifico: 0,880 kg/l

 Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.


 Il prodotto è pronto all'uso.

 Il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

Impregnante per legno a base di resine alchidiche e pigmenti trasparenti. Additivato con composti antibatterici e filtri protettivi all'azione disgregante dei raggi ultravioletti.

Su legname di tutti i tipi, all'esterno ed all'interno, nuovo, o comunque mai verniciato con oli, lacche o vernici in genere.





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8032439610095		(GAISL600) Incolore - 750 ml
8032439610101		(GAISL600) Incolore - 2500 ml
8032439001459		(GAISL601) Rovere - 750 ml
8032439001466		(GAISL601) Rovere - 2500 ml
8032439002746		(GAISL607) Larice - 750 ml
8032439001343		(GAISL607) Larice - 2500 ml
8032439001398		(GAISL604) Teak - 750 ml
8032439001404		(GAISL604) Teak - 2500 ml
8032439001435		(GAISL606) Douglas - 750 ml
8032439001442		(GAISL606) Douglas - 2500 ml
8032439001329		(GAISL605) Mogano - 750 ml
8032439001336		(GAISL605) Mogano - 2500 ml
8032439610118		(GAISL602) Noce - 750 ml
8032439610125		(GAISL602) Noce - 2500 ml
8032439001374		(GAISL608) Palissandro - 750 ml
8032439001381		(GAISL608) Palissandro - 2500 ml
8032439610132		(GAISL603) Noce scuro - 750 ml
8032439610149		(GAISL603) Noce scuro - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.