

Vernice a smalto - antiruggine per tetti con coperture metalliche.

CICLO: Prima di applicare il prodotto assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente pulita, asciutta, senza tracce di olii o grassi. Rimuovere mediante carteggiatura o sabbatura le eventuali tracce di ruggine. Procedere quindi con l'applicazione della prima mano di Smalto superfici difficili. Trascorse almeno 18 ore in normali condizioni di umidità e temperatura, si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 29/02/2020

SMALTI A RULLI E A PUNTO



 Diluire con acqua. Il prodotto non è miscelabile.

   Per applicazione a pennello

diluire al 5÷7%. Per applicazione a rullo diluire al 7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Il prodotto ha una resa di 8÷10 mq/lt per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnebbiabile dopo 18 ore.

  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in condizioni di eccessiva umidità, aerare i locali durante e dopo l'applicazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

Vernice sintetica a base di resine sintetiche in lungo olio, pigmenti inorganici e cariche fini a struttura lamellare. Offre alla copertura trattata un'elevata resistenza alle intemperie ed alla corrosione.

Specifica per finitura e protezione di coperture metalliche in lamiera e le eventuali strutture in carpenteria metallica.



