



Pronto all'uso. Diluibile con un massimo del 0÷5% di acqua.

Miscelabile con coloranti specifici per decorativi.



Utilizzare un pennello Spalter e passarlo a pennellate incrociate o

ruolo a pelo corto.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 20 mq/ltr per la mano di applicazione. La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica applicativa usata.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1÷2 ore. Tra le mani: 4÷6 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea con le più attuali tendenze della decorazione d'interni. Indicato per intonaci, premiscelati, superficie a gesso e cartongesso.



Finitura acrilica all'acqua, lavabile e coprente. Ideale per interni dall'aspetto arricchito da zone d'ombra in stile rustico.

CICLO: Dopo aver preparato il supporto con "FONDO DI BASE" seguendo lo specifico ciclo applicativo, procedere con la stesura di Armonie di luce.

Effetto pennellato: applicare il prodotto in due mani intingendo il pennello in Armonie di luce e passarlo a pennellate incrociate sulla superficie preparata, evitando riquadrature nette.

Riprendere la lavorazione fino a raggiungere la parte appena trattata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare giunte evidenti ed antiestetiche. Dopo 4÷6 ore, e comunque dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare nello stesso modo la seconda stesura.

Effetto rullato: applicare il prodotto in due mani con rullo per superfici lisce in modo uniforme per tutta l'altezza della parete, riprendendo ogni volta la fascia appena trattata con rullo scarico.

Armonie di luce può essere colorata in base al proprio gusto estetico, scegliendo tra le tinte della cartella colori per decorativi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per effetti decorativi
(Cat A/I) BA 200 gr/ltr (2013)
ARMONIE DI LUCE
contiene max 200 gr/ltr di COV





8032439004399		(GAARAR01) Argento - 750 ml
8032439004498		(GAARAR01) Argento - 2500 ml
8032439004412		(GAARAR02) Oro bianco - 750 ml
8032439004504		(GAARAR02) Oro bianco - 2500 ml

AVVERTENZE: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	172x172x160	2	5	28	140

