

# IU-AD-AMU186

IDEALI & UTILI

# Additivo per idropittura

ADDITIVI E COLORANTI / IGIENIZZANTI



Pronto all'uso.  
Miscelabile con ogni tipo  
di idropittura per

interno.

Il contenuto di un barattolo da 250ml  
costituisce la dose utilizzabile per 14lt di  
idropittura.



Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.



*L'additivo risanante per idropittura è  
specifico per ambienti interni degradati.*

Additivo con antimuffa per idropittura.

**CICLO:** Agitare bene prima dell'uso e versare l'intero contenuto (250ml)  
per 14÷15 litri di idropittura prima della diluizione della pittura stessa.  
Lavare il barattolo dell'additivo con l'acqua che verrà utilizzata per la  
diluizione.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,000 kg/l

  
CIPIR  
coatings and paintings





**8012760943222** 250 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>250 ml</b>	85x85x80	6	11	96	1056

**AVVERTENZE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.  
 Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.  
 Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.  
 Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.