



Per la diluizione e la pulizia degli attrezzi utilizzare diluente sintetico o nitro.



Resa teorica con film secco 50µm: 11mq/lt. La resa è comunque dipendente dalla porosità del supporto e del sistema applicativo utilizzato.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-PS-SIE196

IDEALI & UTILI



Adatta all'utilizzo su strutture metalliche come serbatoi, carpenteria, grondaie, ma anche per manufatti in cemento come terrazze, portavasi e coperture con tegole in conglomerato cementizio o laterizio nonché per l'impermeabilizzazione di pali e strutture in legno.

CIPIR
coatings and paintings

Catramina Isoblek

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO

Vernice bituminosa, protettiva e impermeabilizzante nera.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021





8012760911252 750 ml

8012760911207 4000 ml

AVVERTENZE: Non applicare su superfici umide o bagnate. E necessaria un'accurata pulizia delle superfici da trattare con asportazione delle parti non aderenti.

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 750 ml | 109x109x110 | 6 | 10 | 66 | 660 |
| 4000 ml | 190x190x240 | 1 | 4 | 24 | 96 |