

PR-PS-APT420

PROFESSIONALE

Vernice spartitraffico acrilica

PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER PAVIMENTI E TETTI

Vernice per segnalazioni stradali.



Formulata con resine sintetiche, clorocaucciù, biossido di titanio, cariche minerali fini. Ottima resistenza all'abrasione ed al calpestio. Specifica per segnaletica stradale orizzontale.

CIPIR
coatings and paintings


 Diluibile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.

 Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 4÷5mq/lt per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 10 minuti, calpestabile dopo circa 40 minuti.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
**VERNICE SPARTITRAFFICO
ACRILICA**
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





8012760003452	(SPRT1) Bianco - 25 kg
8012760003377	(SPRT1) Bianco (rifrangente) - 25 kg
8012760943802	(SPRT2) Giallo - 25 kg

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 kg	292x292x330	1	3	11	33

