

AMBIENTI

DILUENTI E SVERNICIANTI / SVERNICIANTI



Tempo di azione sulle vernici sintetiche 10÷20 minuti. Tempo di azione su vernici poliuretatiche 1÷2 ore. Tempo di azione su smalti a forno 4÷10 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Il prodotto è efficace su vernici sintetiche anche a più strati, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliesteri, poliuretatiche, smalti a freddo e a forno, idropitture e plastici murali, stucchi collanti per moquette e parquet, vernici nel settore nautico.*

*Trova impiego in tutti i settori dove agiscono i tradizionali sverniciatori con clorurati, comportando tempi di azione più lunghi.*

Prodotto sverniciante esente da diclorometano.

**CICLO:** Applicare un abbondante strato di sverniciatore con un pennello di setole naturali o con una spatola. Attendere la completa penetrazione del prodotto poi asportare il tutto con una spatola o con uno straccio. Ha una densità tale da permettere il perfetto stendimento anche su superfici verticali e la colorazione ne facilita un'applicazione omogenea.

Per applicazioni su vernici tenaci, quindi con lunghi tempi di azione, è consigliabile applicare sopra al prodotto una pellicola di cellophane, specialmente nelle giornate calde.

Evitare l'impiego su materie plastiche e su superfici calde o esposte al sole. Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione, in una piccola zona poco visibile, per evitare effetti indesiderati. Prodotto non idoneo all'uso in carrozzeria.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

Peso specifico: 0,980 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	109x109x110	6	10	66	660
<b>4000 ml</b>	190x190x240	1	4	24	96

- 8012760269018** 750 ml
- 8012760269025** 4000 ml

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non agitare il barattolo prima dell'apertura. Per applicazioni su vernici tenaci, quindi con lunghi tempi di azione, è consigliabile applicare sopra al prodotto una pellicola di cellophane, specialmente nelle giornate calde. Evitare l'impiego su materie plastiche e su superfici calde o esposte al sole. Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione, in una piccola zona poco visibile, per evitare effetti indesiderati. Prodotto non idoneo all'uso in carrozzeria.