

BM-PL-GES585

BRICOMAN

Gesso scagliola bianco in barattolo

POLVERI E STUCCHI / GESSO

Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

CICLO: Prima di applicare Gesso scagliola bianco in barattolo assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

Peso specifico: 0,900 kg/l



Miscelabile con acqua.



di scagliola.

Miscelare con circa 0,75 lt. di acqua per 1 kg.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 5 minuti. Tempo medio di presa 10 minuti. Tempo di indurimento completo 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto a lisciture su intonaci premiscelati grezzi a base gesso ed anche per stuccature.

CIPIR
coatings and paintings





8012760257121 4000 g

AVVERTENZE: Gesso scagliola bianco in barattolo è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 g	195x195x173	1	6	24	144