

BM-PL-STP546

BRICOMAN

Stucco in pasta

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI IN PASTA

Stucco in pasta a rasare per muri e legno.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,800 kg/l



Prodotto pronto all'uso

Consumo di 1kg di prodotto per un mq, ma molto dipende dal grado di screpolatura/degrado della superficie da trattare.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Alto potere riempitivo, fine, carteggiabile ed elastico. Si presenta in pasta bianca e si applica a spatola. La velocità di essiccazione dipende direttamente dallo spessore dello strato applicato e dalla capacità di assorbimento della superficie trattata. In normali condizioni di temperatura ed umidità ed entro lo spessore di 1mm. è completamente asciutto in circa 1 ora. Prodotto pronto all'uso per rasare e stuccare legno e muri.

CIPIR
coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 g	85x85x80	6	11	96	1056
1000 g	110x110x92	6	10	66	660
5000 g	176x176x150	2	6	24	144
20 kg	305x305x285	1	3	11	33

8012760911245 500 g

8012760911214 1000 g

8012760911191 5000 g

8012760911184 20 kg

AVVERTENZE: Non applicare strati di spessore totale superiore a 3mm.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.