

BM-PS-APT713

BRICOMAN


Vernice spartitraffico


PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER PAVIMENTI E TETTI


Vernice per segnalazioni stradali.


Rev.: 4.0 - 15/12/2021


Peso specifico: 1,600 kg/l


 Diluibile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.

 Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 4÷5mq/lt per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 10 minuti, calpestabile dopo circa 40 minuti.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.


 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.


IMMAGINE
NON DISPONIBILE


coatings and paintings

Formulata con resine sintetiche, clorocaucciù, biossido di titanio, cariche minerali fini. Ottima resistenza all'abrasione ed al calpestio. Specifica per segnaletica stradale orizzontale.


coatings and paintings





IMMAGINE
NON DISPONIBILE



8012760670777 500 ml

8012760710770 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

