

 Diluibile con un massimo del 15÷20% di acqua. Miscelabile con coloranti specifici per decorativi.

 Utilizzare il pennello per la stesura e attrezzi decorativi a piacere in base all'effetto che si intende ottenere.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷12mq/lt per la mano di applicazione. La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica applicativa usata.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 2÷4 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Indicato per intonaci, premiscelati, superfici a gesso e cartongesso piane e lisce.*

*La raffinata ricerca dei cromatismi, sfumature e la versatilità d'applicazione, garantiscono eccellenti risultati estetici nella decorazione di interni.*



**Finitura acrilica all'acqua dai pregiati effetti estetici metallici, applicabile in due strati.**

**CICLO:** Dopo aver preparato il supporto con "FONDO DI BASE" seguendo lo specifico ciclo applicativo, procedere con la stesura di Nuance Hi-Tech.

Applicazione a pennello: applicare una mano a pennellate incrociate, evitando riquadrature nette fino a scaricare completamente il pennello. Intingere nuovamente il pennello e proseguire sempre con pennellate incrociate partendo da una zona non ancora trattata fino a raggiungere la parte appena trattata.

Applicazione a guanto di lana, spugna o tampone: inumidire con acqua l'attrezzo scelto e strizzarlo in modo da non creare colature sulla superficie da trattare e intingerlo direttamente nel prodotto. Applicare il prodotto sulla superficie con movimenti circolari o in base ai propri gusti estetici. Ripetere l'operazione fino a raggiungere l'effetto desiderato. Nel caso di una pausa di lavoro finire l'area da decorare arrivando ad un angolo o uno spigolo della superficie. Si eviterà, a fine lavoro, il verificarsi di inestetismi applicativi. La quantità di materiale applicato e il modo di lavorazione determinano l'effetto estetico finale.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per effetti decorativi  
(Cat A/I) BA 200 gr/lt (2013)  
**NUANCE HI-TECH**  
contiene max 200 gr/lt di COV





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90



8032439500075		(GANUNU01) <b>Argento</b> - 750 ml
8032439500082		(GANUNU01) <b>Argento</b> - 4000 ml
8032439500099		(GANUNU02) <b>Oro</b> - 750 ml
8032439500105		(GANUNU02) <b>Oro</b> - 4000 ml

**AVVERTENZE:** Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.