

Utilizzabile con pistole manuali.



Tempo di formazione della pellicola 15÷30 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali, sigillate e in verticale, si conserva per periodi variabili dai 12 ai 15 mesi a seconda della tipologia.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*ACRILICO: la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni; è pronto per l'uso e sigilla in modo sicuro giunti interni ed esterni su sopporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Sconsigliato per giunti a continuo contatto con l'acqua.*

*EFFETTO INTONACO: sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. È compatibile con la particolare struttura della malta fina, è verniciabile con quasi tutti i colori murali e offre un'ottima adesione anche su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza*

**Sigillante acetico dalla grande forza adesiva e resistenza agli agenti atmosferici.**

Rev.: 4.0 - 14/12/2021



