

PR-ID-STI370

PROFESSIONALE

Stirolnt

IDROPITTURE / STIROLOACRILICHE

Idropittura stirola acrilica lavabile per interno.



Per superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile. Pittura stirola acrilica di ottima qualità, conferisce alle superfici trattate un aspetto satinato ed un'elevata resistenza al lavaggio. Accuratamente formulata è di facilissima applicazione ed altissima resa.

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie da pitturare sia perfettamente asciutta, pulita e stagionata almeno per un periodo di 28 giorni in normali condizioni di temperatura ed umidità relativa.

Procedere con una mano di fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 6 ore, applicare la prima mano di Stirolnt. Trascorse 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su supporti già pitturati: pulire accuratamente la superficie asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare con "MASTICFAS" le screpolature o le piccole imperfezioni, quindi applicare una mano di fissativo "FIXCIPIR". Dopo almeno 6 ore applicare la prima mano di Stirolnt. Trascorse 24 ore si potrà completare con la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)

Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)

STIROINT
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l



Diluibile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR.



Per
applicazione a
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 15÷20% per la prima
mano e 10÷15% per la seconda.



Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 5÷6 mq/lit per due mani di applicazione.



In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile
dopo 24 ore e secco in profondità dopo
almeno 48 ore.



Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.

CIPIR
coatings and paintings





8012760001755 17 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
17 lt	292x292x364	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.