

# PR-PS-SIE327

PROFESSIONALE

## Antiacida per pavimenti

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO

Vernice sintetica per pavimenti in cemento.

**CICLO:** Su pavimenti nuovi: il getto del cemento deve essere stagionato, dovranno essere trascorsi almeno 28 giorni dalla posa prima di poter applicare la "Antiacida per pavimenti". Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, esente da tracce di oli, grassi ed impurità, nonché accuratamente spolverata. Procedere quindi alla stesura della prima mano di vernice, diluita con diluente nitro (circa 8÷10%). Trascorse almeno 24 ore, in normali condizioni atmosferiche (20°C e 60% U.R.), si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture monocomponenti  
ad alte prestazioni  
(Cat A/i) BS 500 gr/lit (2013)  
**ANTIACIDA PER PAVIMENTI**  
contiene max 500 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,400 kg/l

 Diluibile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.

   Per applicazione a pennello diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Il prodotto ha una resa di 8÷10 mq/lit per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in condizioni di eccessiva umidità, aerare i locali durante e dopo l'applicazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

*A base di resine sintetiche e cloroaccciù, pigmenti e cariche fini, resistente all'usura da traffico di servizio, sia pedonale, che da carrelli. È importante assicurarsi che il pavimento da verniciare sia perfettamente pulito, asciutto spolverato senza macchie di oli vecchie vernici o solventi. Specifica per pavimenti in cemento all'interno.*

  
coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140
15 lt	292x292x330	1	3	11	33

8012760001441	(PFON102)	<b>Grigio perla</b> - 500 ml
8012760001434	(PFON102)	<b>Grigio perla</b> - 2500 ml
8012760002622	(PFON102)	<b>Grigio perla</b> - 15 lt
8012760001076	(PFON117)	<b>Rosso inglese</b> - 500 ml
8012760001083	(PFON117)	<b>Rosso inglese</b> - 2500 ml
8012760001069	(PFON117)	<b>Rosso inglese</b> - 15 lt
8012760001106	(PFON131)	<b>Verde UNI</b> - 500 ml
8012760001113	(PFON131)	<b>Verde UNI</b> - 2500 ml
8012760001090	(PFON131)	<b>Verde UNI</b> - 15 lt

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.